

| PT100-A | | | | | |
|---------|-------------|---------|---------------|-----------|-----------|
| 温度(° C) | R0(0° C 欧姆) | 电阻(欧姆) | 允许误差系数(正负° C) | 误差上限(Ohm) | 误差下限(Ohm) |
| 0 | 100 | 100 | 0.15 | 0.059 | -0.059 |
| 10 | 100 | 103.903 | 0.17 | 0.066 | -0.066 |
| 20 | 100 | 107.794 | 0.19 | 0.074 | -0.074 |
| 30 | 100 | 111.673 | 0.21 | 0.081 | -0.081 |
| 40 | 100 | 115.541 | 0.23 | 0.089 | -0.089 |
| 50 | 100 | 119.397 | 0.25 | 0.096 | -0.096 |
| 60 | 100 | 123.242 | 0.27 | 0.104 | -0.104 |
| 70 | 100 | 127.075 | 0.29 | 0.111 | -0.111 |
| 80 | 100 | 130.897 | 0.31 | 0.118 | -0.118 |
| 90 | 100 | 134.707 | 0.33 | 0.126 | -0.126 |
| 100 | 100 | 138.506 | 0.35 | 0.133 | -0.133 |
| 110 | 100 | 142.293 | 0.37 | 0.140 | -0.140 |
| 120 | 100 | 146.068 | 0.39 | 0.147 | -0.147 |
| 130 | 100 | 149.832 | 0.41 | 0.154 | -0.154 |
| 140 | 100 | 153.584 | 0.43 | 0.161 | -0.161 |
| 150 | 100 | 157.325 | 0.45 | 0.168 | -0.168 |
| 160 | 100 | 161.054 | 0.47 | 0.175 | -0.175 |
| 170 | 100 | 164.772 | 0.49 | 0.182 | -0.182 |
| 180 | 100 | 168.478 | 0.51 | 0.189 | -0.189 |
| 190 | 100 | 172.173 | 0.53 | 0.195 | -0.196 |
| 200 | 100 | 175.856 | 0.55 | 0.202 | -0.202 |
| 210 | 100 | 179.528 | 0.57 | 0.209 | -0.209 |
| 220 | 100 | 183.188 | 0.59 | 0.216 | -0.216 |
| 230 | 100 | 186.836 | 0.61 | 0.222 | -0.222 |
| 240 | 100 | 190.473 | 0.63 | 0.229 | -0.229 |
| 250 | 100 | 194.098 | 0.65 | 0.235 | -0.235 |
| 260 | 100 | 197.712 | 0.67 | 0.242 | -0.242 |
| 270 | 100 | 201.314 | 0.69 | 0.248 | -0.248 |
| 280 | 100 | 204.905 | 0.71 | 0.254 | -0.255 |
| 290 | 100 | 208.484 | 0.73 | 0.261 | -0.261 |
| 300 | 100 | 212.052 | 0.75 | 0.267 | -0.267 |
| 310 | 100 | 215.608 | 0.77 | 0.273 | -0.273 |
| 320 | 100 | 219.152 | 0.79 | 0.280 | -0.280 |
| 330 | 100 | 222.685 | 0.81 | 0.286 | -0.286 |
| 340 | 100 | 226.206 | 0.83 | 0.292 | -0.292 |
| 350 | 100 | 229.716 | 0.85 | 0.298 | -0.298 |

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlage(n), Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

USTSensor Technic Group.

TAL (CN) : (086) 027-87531655; FAX (CN) : (086) 027-87531665; www.ustsensor.com;



| | | | | | |
|-----|-----|---------|------|-------|--------|
| 360 | 100 | 233.214 | 0.87 | 0.304 | -0.304 |
| 370 | 100 | 236.701 | 0.89 | 0.310 | -0.310 |
| 380 | 100 | 240.176 | 0.91 | 0.316 | -0.316 |
| 390 | 100 | 243.640 | 0.93 | 0.322 | -0.322 |
| 400 | 100 | 247.092 | 0.95 | 0.327 | -0.327 |
| 410 | 100 | 250.533 | 0.97 | 0.333 | -0.333 |
| 420 | 100 | 253.962 | 0.99 | 0.339 | -0.339 |
| 430 | 100 | 257.379 | 1.01 | 0.345 | -0.345 |
| 440 | 100 | 260.785 | 1.03 | 0.350 | -0.350 |
| 450 | 100 | 264.179 | 1.05 | 0.356 | -0.356 |
| 460 | 100 | 267.562 | 1.07 | 0.361 | -0.361 |
| 470 | 100 | 270.933 | 1.09 | 0.367 | -0.367 |
| 480 | 100 | 274.293 | 1.11 | 0.372 | -0.372 |
| 490 | 100 | 277.641 | 1.13 | 0.378 | -0.378 |
| 500 | 100 | 280.978 | 1.15 | 0.383 | -0.383 |

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlage(n), Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.